



# 智能门禁系统

INTELLIGENT ACCESS CONTROL SYSTEM



MAKE SCIENTIFIC RESEARCH SAFER AND MORE EFFICIENT

让科研场所更智能 | 让科研人员更专注 | 让科学服务更高效

# 智能门禁系统

INTELLIGENT ACCESS CONTROL SYSTEM

智能门禁系统识别更快，体积更小，外配5.5英寸触摸屏，集成单目宽动态摄像头，带补光灯，快速实现人脸识别核验，更支持WIFI/蓝牙/以太网等通讯方式。此外，还可选配定制4G全网通、NFC识别功能，可适用于更多的刷脸身份核验场景，更加便捷，可助力智慧社区、智慧办公、智慧楼宇、智慧城市的身份核验升级。



## 产品特点



### 多模态识别

采用先进的生物识别技术，如指纹识别、人脸识别、虹膜识别等，结合刷卡或密码输入，实现多模态的身份验证。确保只有授权人员能够进入实验室，提高安全性。



### 快速刷脸识别

集成动态摄像头，更配有补光灯，识别更精准，让用户可在1米左右实现动态人脸识别，快速实现刷脸识别，防止长时间排队。



### 实时监控与报警

智能门禁系统与监控摄像头联动，实时监控情况。当异常发生时，立即发出报警信号，通知相关人员，通过手机或电脑远程查看门禁状态和监控画面，及时处理异常情况。



### 权限管理

根据人员的职位、项目需求等因素，为不同人员分配不同的门禁权限。可以精确控制人员进入特定实验室区域、设备房间或存储区域的权限。



### 丰富的外部接口

设备支持多种接口，包括继电器接口、RS485/韦根接口、电源接口、RJ45接口、12V电源输出接口等。



### 坚固耐用

精心打造，简约实用，由亚克力触摸屏与合金铝壳组成，并配备铝合金支架底座。

## 设备功能

① 白光补光灯

② 单/双目摄像头

③ 5.5英寸触摸屏

④ NFC识别(选配)

⑤ 铝合金支架底座

⑥ 外接接口



## 设备参数

屏 幕	5.5英寸五点触摸屏, 分辨率1280*720	工作电压	12V/2A
摄 像 头	单目/双目宽动态摄像头, 带补光灯	通讯方式	WIFI/蓝牙
处 理 器	8核 2GB+16GB	电源接口	12V DC,2A
操作 系 统	Android 8.1	外部接口	Micro USB*1、支持OTG、以太网
温 度 范 围	-20~55°C		RS485信号、继电器、韦根、有线门铃

## 快速响应 刷脸识别一步到位！

配备集成式动态摄像头，并贴心增设补光灯，有效提升识别精准度。用户在距离设备约1米处，即可轻松实现动态人脸识别，刷脸过程迅速流畅，极大地减少了排队等待时间，为您带来高效便捷的体验。



钒得让“发现”更有乐趣！  
Finder, Find the fun !

**上海钒锝科技有限公司**  
Shanghai Finder Technology Co., Ltd

地址：上海市闵行区紫月路468号5层（紫竹高新区）

电话：4000-171-598

网址：[www.finder-cas.com](http://www.finder-cas.com)

邮箱：[sales@finder-cas.com](mailto:sales@finder-cas.com)



钒锝官网



智慧实验室



钒锝公众号



钒锝抖音号